

# IDROPAVESE®

IDROPULTRICI DAL 1982



## SPRING & SPRING INOX



IDROPULTRICE AD ACQUA FREDDA

COLD WATER HIGH PRESSURE WASHER - HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRIA


**CARATTERISTICHE**

- Gruppo pompa motore con garanzia di affidabilità e minima manutenzione. Versione 2.800 giri/min con testata in ottone, e regolatore bypass. La pompa viene assemblata al motore tramite accoppiamento diretto.
- Serbatoio detergente integrato nella struttura.
- Aspirazione ed erogazione detergente in bassa pressione.
- **TOTAL STOP** di serie.
- Disponibile nella versione con scocca in PVC oppure nella versione tutta INOX 430.


**FEATURES**

- **Spring model is made for a semi-professional use.** Motor pump unit has more reliability and less maintenance.
- 2800 RPM version ,
- Pump with brass head,
- By pass regulator
- Painted steel frame with comfortable handle and built-in detergent tank.
- Detergent suction and dispensing in low pressure.
- **TOTAL STOP** standard.
- Available with PVC cover or full 430 stainless steel version.


**CARACTERÍSTICAS**

- Motor de la bomba con una garantía de fiabilidad y mínimo mantenimiento. Versión 2800 revoluciones por minuto con cabeza de latón y regulador de By-Pass. La bomba se monta en el motor a través de acoplamiento directo.
- Depósito de detergente incorporado en el mango.
- Aspiración y salida de detergente en baja presión.
- Sistema de parada total (**TOTAL STOP**).
- Disponible con cuerpo de PVC o en las versiones todas de acero inoxidable.

**Dispositivi di sicurezza • Safety equipment • Dispositivos de Seguridad**


- Con il sistema **TOTAL STOP** (Spegnimento Automatico) la macchina si arresta al rilascio della leva della pistola. **Per far ripartire la macchina basta premere**
- With **TOTAL STOP** system (Stop Automatic), the machine stops when you release the trigger of the gun. **To restart the machine just press the trigger.**
- Con el sistema **TOTALSTOP** (apagado automático), la máquina se para inmediatamente a la liberación del gatillo de la pistola. **Para reiniciar la máquina, pulse el gatillo de la pistola.**

□ STANDARD □ ESTÁNDAR: MOD. • Tutti • All • Todos

**Dati tecnici • Technical data • Datos tecnicos**

codice code codigo												Ph			HP	kW	Bar	I/h	Rpm	°C	lt	kg	(LxWxH) cm
												V	Hz										
SPRING-140-PVC	HRM-0	AR	1	230	50	2,5	1,8	140	480	<b>2800</b>	40°	4	22	35x45x75									
SPRING-150-INOX	HRM-0	AR	1	230	50	3	2,2	150	540	<b>2800</b>	40°	4	24	35x45x75									



- HRM-O Testata in ottone, con valvola regolazione molto affidabile con dispositivo di TotalStop.
- Motore elettrico con protezione termica, dotato di scatola elettrica con interruttore e cavo elettrico da mt 5.

- HRM-O Head in brass. Very reliable unloader valve with TotalStop device.
- Electric motor with thermal cutout equipped with electric box complete with switch and 5 meters electric cable.

- HRM-O Cabezal de latón para. Válvula de regulación muy fiable equipada con dispositivo TotalStop
- Motor eléctrico con protección térmica, completo de caja eléctrica con interruptor y cable eléctrico de 5 metros.



- HRM-O Testata in ottone, con valvola regolazione molto affidabile con dispositivo di TotalStop.
- Motore elettrico con protezione amperometrica a riarmo manuale, dotato di scatola elettrica con interruttore e cavo elettrico da mt 5.

- HRM-O Head in brass. Very reliable unloader valve with TotalStop device.
- Electric motor with amperometric protection with manual reset equipped with electric box complete of switch and 5 meters electric cable.

- HRM-O Cabezal de latón para. Válvula de regulación muy fiable equipada con dispositivo TotalStop
- Motor eléctrico con protección amperimétrica a rearme manual, completo de caja eléctrica con interruptor y cable eléctrico de 5 metros

## Dotazione standard □ Standard accessories □ Equipamento de serie

Cod.	Descrizione • Description • Descripción		Modelli • Model • Modelos	
			140 PVC	150 INOX
370	● Tubo HOBBY da mt 8 • HOBBY hose 8 mt • Manguera HOBBY de mt 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
374	387 ● Pistola con protezione • Gun with protection • Pistola con protección		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	388 ● Lancia con testina testina press. angolo variabile • Lance with Press.variable angle nozzle head • Lanza con cabeza de alta y baja presión.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Accessori Optional ◇ Optional accessories ◇ Accesorios opcionales

Cod.	Descrizione • Description • Descripción		Modelli • Model • Modelos	
			140 PVC	150 INOX
3301080100	● Kit lancia sabbiente • Sand blasting kit • Kit arenador		◇	◇
OTP19	● Kit avvolgitubo manuale • Manual hose reel kit • Kit enrollador de manguera	Max 20 mt	◇	◇
364	● Lancia con ugello rotante • Lance with Turbo Nozzle • Lanza con cabeza boquilla rotatoria		◇	◇
386	● Spazzola rotante • Rotating brush • Cepillo rotativo		◇	◇

□ = STANDARD □ ESTÁNDAR

◇ = OPTIONAL ◇ OPCIONAL

● Imballo • Packaging • Empaque	
Cod.	L x W x H
SI12	70x36x38 cm

**IDROPAVESE<sup>®</sup>**

IDROPULITRICI DAL 1982

IDROPULITRICI – IDROSABBIATRICI

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – Italy

Strada Barianella, 1/D

Tel. +39 0523 881847 - 882596

Fax +39 0523 882185

Web: [www.idropavese.it](http://www.idropavese.it)

E-Mail: [info@idropavese.it](mailto:info@idropavese.it)

